

Настольный терминал

EFT930S series



Широта выбора технологий быстрой коммуникации с 32-битной ARM-обработкой и ультрасовременная безопасность - все это серия Ingenico EFT930S, гарантирующая чрезвычайную скорость и экономичность транзакций (дебет, кредит, призовые акции, программы лояльности и пр.), что отвечает ожиданиям самого требовательного розничного или банковского сектора. Ультратонкая серия EFT930S экономит Ваше место и при этом полностью оснащена всеми устройствами - ридерами смарт-карт и карт с магнитной полосой, быстрым тихим принтером с быстрой перезагрузкой и удобной клавиатурой с подсветкой. В итоге мы предлагаем интуитивный и безотказный прибор для работы в любых условиях применения. Эта гибкая и адаптируемая серия предоставляет богатство выбора подключений при установке. Оборудуя точки продаж и имея в распоряжении возможности гибкой коммуникации EFT930S-EM и комбинированной EFT930S-GEM моделей, Вы укрепляете свою уверенность в правильном решении для Вашего бизнеса.



Безопасность

Защищенные от взлома терминалы Ingenico EFT930S полностью сертифицированы по EMV и PCI PED, что обеспечивая безопасность как стандарт для продавцов и покупателей. 32-битный RISC-криптопроцессор обладает высокоэффективной масштабируемой платформой, позволяющей поддерживать защищенные приложения и сервисы нового поколения без снижения скорости транзакций и их надежности.

Эффективность

Используя технологии микропроцессоров ARM9 и ARM7, серия настольных терминалов EFT930S комбинирует инновации и эффективность с новыми опциями связи – теперь транзакции совершаются намного, быстрее, удобнее и надежнее.

Дизайн/Эргономичность

Легкий и компактный, EFT930S удобно держать в руках и ставить рядом с кассой при вводе пин-кода. Функция поддержки мультиприложений также делает терминалы этой серии универсальными и дружелюбными. Яркий белый графический экран, удобная для навигации клавиатура и быстро загружаемый принтер - все работает на быстрое и качественное обслуживание покупателей.

Связь

И EFT930S, подключаемый к последовательному порту через MagicBox, и EFT930L оборудованы V32bis-модемом для быстрой EMV-авторизации, Это обеспечивает Вам полноту вариантов подключения в любое время в любом месте. EFT930S-EM: встроенные Ethernet и быстрый модем, EFT930S-GEM: модуль GPRS, Ethernet и быстрый модем.

Разработка программных приложений

Ingenico обеспечивает рост прибыли сегодня и подтверждает выгодность вложений в терминалы в перспективе. Уникальная серия EFT930S совместима со всеми приложениями и сервисами, разработанными ранее (800+), и в то же время создает все условия для быстрого развития, чтобы создать уникальный спектр решений для нового поколения услуг.

Пользовательская поддержка

Чтобы уменьшить общую стоимость владения и позволить торговым организациям и банкам максимизировать свои инвестиции в парк терминалов, Ingenico предоставляет полный диапазон сервисов по управлению терминальной сетью и обновлению программного обеспечения как удаленно, так и на местах у клиента. Сертифицированные профессионалы служб helpdesk, говорящие на Вашем языке, гарантируют Вам фирменную поддержку Ingenico.



Наименование		EFT930S-L	EFT930S	EFT930S-xxx
Процессор	Type: ARM 9 & ARM 7	●	●	●
	Speed: 200 MIPS & 50 MIPS	●	●	●
Память (RAM/Flash)	8MB/16MB	●		
	8MB или 16MB/16MB		●	●
Сменная память	MMC/SD Card			optional
	Dial-up модем	●	●	M
Связь	Ethernet			E
	GPRS			G
SAM	1	●		●
	2		●	●
Ридеры	Смарт-карты	1	1	1
	Магн.полоса Track 1/2			●
	Track 1/2/3	●	●	●
Дисплей	Графический 128 x 64	●	●	●
	Подсветка	●	●	●
	Желтый/зеленый	●	●	
	Белый			●
Клавиатура	Кол-во клавиш	16	16	16
	Клавиши функ/навигации	6	6	6
	Подсветка	●	●	●
Зуммер		●	●	●
Термопринтер	строк/сек.	18 lps	18 lps	18 lps
	RS232	2		
Разъемы на терминале	Mini USB Host		2	2
	Mini USB Slave		1	1
	Вход для внеш. питания	1	1	1
Питание	Внешний источник: 100-240V 50-60 Гц	●	●	●
	Magic Box		●	●
Разъемы на Magic Box	Вход для внеш. питания		1	1
	RS232		1	1
	Line in		1	1
	Phone out		1	
	Ethernet			1
Размеры (мм)	Терминал: 79 x 180 x 65	●	●	●
	Бумаж. ролик (width/Ø): 58/Ø40	●	●	●
Вес (г)	Терминал	410	410	410 to 460
	Линзы	optional	optional	optional
	Крышка принтера	optional	optional	optional
Кастомизация	Корпус	optional	optional	optional
	Условия эксплуатации	Рабочие температуры: +5°C - +45°C	●	●
Условия эксплуатации	Температура хранения: -20°C - +55°C	●	●	●
	Отн.влажность: 85% HR при +40°C	●	●	●
	PCI PED	Online & offline	●	●